



- 電源は交流100V-50/60Hz、最高消費電力は300Wです。これに適した配線を行なってください。
- 電源には漏電遮断器が必要です。家屋に漏電遮断器がない場合、必ず温水洗浄便座専用の漏電遮断器（高速・高感度型 [感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内]）を設置してください。
- 電源コードの長さは1.0mです。コンセントは便器の近くの壁面に設けてください。また、アース配線を必ずとってください。
- 使用水は上水で、水圧条件は最低必要水圧0.06MPa {0.6Kgf/cm<sup>2</sup>}（流動時）、最高水圧0.75MPa {7.5Kgf/cm<sup>2</sup>}です。
- 給水温度および周囲室温は0°C以上です。これ以下になると適温が得られないことがあります。
- 水がかかったり、表面に結露が生じるような湿気の多い場所での使用は避けてください。特に、浴室内には設置しないでください。

※品番末尾にカラー記号を付す。（例：JCS53EN BN8）

製図	写図	検図	承認	品名	温水洗浄便座 (普通、大形兼用タイプ)	品番	JCS53EN	尺度	1/10
風穴		地名坊	地名坊			図番	953000		
18・1・20				<b>ジャニス工業株式会社</b>					