

品番・価格表

SmartClean III α 便ふた自動開閉仕様

仕様	対応排水芯	一般地		寒冷地(ヒーター付便器) 受注品	
		便器セット		便器セット	
		品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
床	120・200mm	SMA8205SGB/□	¥332,000	SMA8205SGC/□	¥350,000
リフォーム	305-380mm	SMA8205RGB/□	¥347,000	SMA8205RGC/□	¥370,000
壁	後抜120mm	SMA8205AGB/□	¥352,000	SMA8205AGC/□	¥375,000

*品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー) BW1 (ビュアホワイト) BN8 (オフホワイト) BK (ブラック) LR8(ピンク)

SmartClean III

仕様	対応排水芯	一般地		寒冷地(ヒーター付便器) 受注品	
		便器セット		便器セット	
		品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
床	120・200mm	SMA8204SGB/□	¥242,000	SMA8204SGC/□	¥265,000
リフォーム	305-380mm	SMA8204RGB/□	¥257,000	SMA8204RGC/□	¥280,000
壁	後抜120mm	SMA8204AGB/□	¥262,000	SMA8204AGC/□	¥285,000

*品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー) BW1 (ビュアホワイト) BN8 (オフホワイト) BK (ブラック) LR8(ピンク)

仕様・色別納期表(受注後出荷日)

仕様	BW1 (ビュアホワイト)	BN8 (オフホワイト)	LR8 (ピンク)	BK (ブラック)
一般地	通常	通常	14日	14日
寒冷地 受注品	7日	7日	14日	14日

! スマートクリン設置時の注意事項

施工時

- スマートクリンシリーズの使用水圧範囲は、最低必要水圧:0.06MPa(流動時・最低必要吐水量12L/分)から最高使用水圧:0.75MPa(止水時)です。給水圧力が、0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。使用範囲外の場合は十分な洗浄・搬送の能力が不足し、洗浄不良や排水能力の低下により詰まりが生じるおそれがあります。
- カタログ記載の洗浄性能は、日本工業規格 JIS A 5207に準拠した試験値です。床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管(BL規格)で10mの搬送性能が確保されていることを確認しております。ただし、実際の配管において排水経路が適切であること(詰まりの有無・配管設計・通気設計、配管老朽化での配管損失なし)を事前に確認してください。排水管の詰まりや通気が不足している場合、排水能力低下、騒音、封水切れ、他器具への影響などが生じるおそれがあります。排水管接続の際は管を屈折させたり曲がり半径を多く使用することや小曲がり継ぎ手の使用は洗浄に影響を及ぼすため避けて下さい。表記数値での洗浄が対応できない場合があります。
- 換気システムやレンジフードの動作時に室内と排水管の圧力差が生じないよう、十分な給気を確保してください。給気が不十分な場合、便器洗浄時に排水管から臭気が室内に逆流する場合があります。
- 建物側の排水管の管径・管長・勾配は、下水道法、所轄官庁の指示に従い、SHASE-S206(空気調和・衛生工学会)などを参考に適切な工事を行うようお願いします。便器洗浄不良や便器詰まりの原因となります。
- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。故障したり、思わぬケガをするおそれがあります。
- 定格15A以上のコンセントを単独で配線してください。コンセントにガタツキが無いこと確認のうえ、根元までしっかり差し込んでください。交流200Vや直流電源を使用しますと故障や発火の原因になります。ブレーカーの許容電力もご確認ください。また、必ずアース工事を行ってください。
- 寒冷地仕様は、コンセントが2口必要です。
- 浴室など水がかかったり湿度が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コンセントや製品本体に水や小水がかからない位置に設置してください。また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- 車輪・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをする原因になります。
- 配管損失が大きいために予想される場合は、洗浄水量を増加するなどの処置が必要となります。
- 設置環境により周囲の機器が、便座センサーに影響を与え、誤作動することがあります。
- 必要に応じて、通気管を適切に設けることをおすすめします。(下水からの逆流や排水不良のトラブルの原因となります。製品での対応はできません。)
- 既設の給水位置によっては、取付けができない可能性があります。事前に設置可能かどうかをご確認ください。
- 給排水管が防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。
- 2台以上並べて設置される場合は、リモコン操作時に相互干渉のおそれがありますので、必ず天井までの間仕切りを行ってください。
- 電源コードは1m(便座は0.95m)です。コンセントは電源コードが届く範囲内に設置してください。
- 水量調整は、施工後の点検で排水性能が確保されたことを確認の上、行ってください。
- 便器を設置する場合は、排水直管・管長・勾配などについて適切な処置を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因になることがあります。
- リフォーム仕様の各社便器対応表は、P.014をご参照ください。
- 便器を長期間使用しない場合は、止水栓を閉め、止水不良や漏水等による財産損害発生を防止してください。
- 凍結のおそれがある地域では、凍結防止工事を行ってください。凍結すると器具の一部が破損し、水漏れして家財を濡らす財産損害発生の原因となります。
- 施工説明書に従い、温水洗浄便座の固定プレート及び設置位置を調整ください。ガタツキのおそれがあります。

取り扱いについて

- タンク、便座、便ふたなど樹脂部品にストレーパーやヒーターなどを近づけないでください。変色や故障、火災の原因になります。
- 電源コードは曲げたり、折ったり、ねじったり、傷つけたり、加工を絶対にしないでください。感電や発火の原因になります。
- 電源プラグや電気製品本体操作部カバーに、水をつけたり、かけたりしないでください。故障や感電、発火の原因になります。
- 雷が発生しているときは、電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときはコードを持たず、プラグ部を持って抜いてください。コードが破損して、感電や発火の原因になります。
- 電源プラグに付いたホコリは定期的に取除いてください。火災や感電の原因になります。
- 電池の液漏れで、衣服や身体に付着したときは、水で洗い流してください。目や皮膚の障害をまねく原因になります。
- 洗浄性能は、JIS A 5207に準拠していますが、汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によって、便器内、水たまり周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合がございます。
- 汚物やトイレペーパーの量に応じて大洗浄小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合がございます。
- 女性の小用の場合「小」で使用されますとトイレペーパーの量によりトイレペーパーが流れない場合があります。「大」洗浄をご使用ください。
- 便座の後ろ脚と、前の片側の脚が浮いている状態が正常です。この浮き(隙間)がないと座った時、着座検知しません。
- 便器カバーを取付けて使用すると、着座センサー(便座部内蔵)が検知しなくなる場合がございます。
- 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起したり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。
- ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。
- 温水洗浄便座使用時は化学療法を受けているかた、免疫不全症のかた、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたなどは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障がいやまねくおそれがあります。
- 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動・事故の原因になるおそれがあります。
- インバーター照明下でひとセンサー・リモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 温水洗浄便座は、黒っぽい壁・天井ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがありますので黒っぽい壁・天井では使用しないでください。または、リモコンを受信できる位置へ移動してください。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
- 夏場など室温が30℃を超えると身体と周囲の温度差がなくなり、ひとセンサーが検知できないことがあります。
- 裏面コート剤、芳香洗剤、撥水性洗剤(水をはく洗剤)などは使用しないでください。使用されると陶器表面に覆ってしまい洗浄されない箇所が発生します。
- 研磨剤入りの洗剤や業務用洗剤には陶器表面を傷つけたり、トラップを侵したりするものがありますので使用しないでください。

品番・価格表

CURES
coupe キュアーズ クーベ

リモコン操作便器洗浄仕様 (JCS-601DRA)

仕様	排水芯	便器セット		タンクセット		温水洗浄便座		
		品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	JCS-601DRA△		
一般地	床下排水	200mm	SC8251-SGB/□	¥ 64,000	SV2201-0EP△	¥ 55,000	JCS-601DRA△	¥ 192,000
	リフォーム	305-435mm	SC8251-RGB/□	¥ 73,000			自動開閉・リモコン操作・脱臭付	¥ 311,000
寒冷地	床下排水	200mm	SC8251-SGC/□	¥ 84,000			¥ 320,000	
	リフォーム	305-435mm	SC8251-RGC/□	¥ 93,000			¥ 331,000	¥ 340,000

※品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)BK(ブラック)LR8(ピンク)※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

ハンドル操作便器仕様 (JCS-220DRN, JCS-230DNN, JCS-230ENN, JCS-230DRN)

仕様	排水芯	便器セット		タンクセット		温水洗浄便座						
		品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	JCS-220DRN △	JCS-230DNN △	JCS-230ENN △				
一般地	床下排水	200mm	SC8251-SGB/□	¥ 64,000	SV2200-0EP△	¥ 45,000	JCS-220DRN △	¥ 107,000	JCS-230DNN △	¥ 97,000	JCS-230ENN △	¥ 90,000
	リフォーム	305-435mm	SC8251-RGB/□	¥ 73,000			リモコン操作・脱臭付	本体操作・脱臭付	本体操作	¥ 216,000	¥ 206,000	¥ 199,000
寒冷地	床下排水	200mm	SC8251-SGC/□	¥ 84,000			¥ 225,000	¥ 215,000	¥ 208,000			
	リフォーム	305-435mm	SC8251-RGC/□	¥ 93,000			¥ 236,000	¥ 226,000	¥ 219,000	¥ 245,000	¥ 235,000	¥ 228,000

※品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)BK(ブラック)LR8(ピンク)※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

仕様・色別納期表 (受注後出荷日)

仕様	BW1 (ビュアホワイト)	BN8 (オフホワイト)	LR8 (ピンク)	BK (ブラック)
一般地	通常	通常	14日	14日
一般地	通常	通常	-	-
寒冷地	7日	7日	14日	14日
寒冷地	7日	7日	-	-

他の組み合わせ便座

品名	品番	希望小売価格
温水洗浄便座 在庫限り	JCS-320DRN◇	¥ 103,000
普通便座 (ソフト閉止)	B-822W	¥ 22,600

※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

⚠️ キュアーズシリーズ設置時の注意事項

施工時

- キュアーズシリーズの使用水压範囲は、最低必要水压:0.07MPa(流動時)から最高使用水压:0.75MPa(止水時)です。給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。使用範囲外の場合は十分な洗浄・搬送の能力が不足し、洗浄不良や排水能力の低下により詰まりが生じるおそれがあります。
- カタログ記載の洗浄性能は、日本工業規格JIS A 5207に基づいた試験値です。床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管 (BL規格)で10mの搬送性能が確保されていることを確認しております。ただし、実際配管において排水経路が適切であること(詰まりの有無・配管設計・通気設計・配管老朽化での配管損失)を事前に確認してください。排水管の詰まりや通気が不足している場合、排水能力低下、騒音、封水切れ、他器具への影響などが生じるおそれがあります。排水管接続の際は管を屈折させたり、曲がりも多く使用することや小曲がり継ぎ手の使用は洗浄に影響を及ぼすため避けてください。表記数値での洗浄が対応できない場合があります。
- 便器の洗浄水量は、自治体により行政上の立場から設置条件が決められている場合があります。所轄官庁の指示に従って設置してください。
- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。故障したり、思わぬケガをするおそれがあります。
- 定格15A以上のコンセントを単独で配線してください。コンセントにガタツキが無いこと確認のうえ、根元までしっかり差し込んでください。交流200Vや直流電源を使用しますと故障や発火の原因になります。プレーカーの許容電力もご確認ください。また、必ずアース工事を行ってください。
- 寒冷地仕様は、コンセントが2口必要です。
- 浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コンセントや製品本体に水や小水がかからない位置に設置してください。また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させてください。感電・発火の原因になります。
- 車輪・船輪など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをなす原因になります。
- 配管損失が大きいかことが予想される場合は、洗浄水量を増加するなどの処置が必要となります。
- 設置環境により周囲の機器が、便座センサーに影響を与え、誤作動することがあります。
- 必要に応じて、通気管を適切に設けることをおすすめします。(下水からの逆流や排水不良のトラブルの原因となり、製品での対応はできません。)
- 既設の給水位置によっては、取付けができない可能性があります。事前に設置可能かどうかをご確認ください。
- 設置環境により周囲の機器が、便座センサーに影響を与え、誤作動することがあります。
- 2台以上並べて設置される場合は、リモコン操作時に相互干渉のおそれがありますので、必ず天井までの間仕切りを行ってください。
- 電源コードは温水洗浄便座の機種により0.95~1.2mです。コンセントは電源コードが届く範囲内に設置してください。
- 水量調整は、施工後の点検で排水性能が確保されたことを確認の上、行ってください。
- 便器を設置する場合は、排水主管・管長・勾配などについて適切な処置を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因になることがあります。
- 工事完了後、通水確認を必ず行ってください。給水器具等にあるストレーナーなどにゴミ詰まりがないか確認してください。水量不足、器具不具合等の原因になります。また、施工説明書に記載する洗浄テストを必ず実施してください。
- リフォーム仕様の各社便器対応表は、P.014をご参照ください。

取り扱いについて

- タンク、便座、便ふたなど樹脂部品にストレーパーやヒーターなどを近づけないでください。変色や故障、火災の原因になります。
- 電源コードは曲げたり、折ったり、ねじったり、傷ついたり、加工を絶対にしないでください。感電や発火の原因になります。
- 電源プラグや電気製品本体操作部カバーに、水をつけたり、かけたりしないでください。故障や感電、発火の原因になります。
- 雷が発生しているときは、電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときはコードを持たず、プラグ部を持って抜いてください。コードが破損して、感電や発火の原因になります。
- 電源プラグに付いたホコリは定期的に取り除いてください。火災や感電の原因になります。
- 電池の液漏れで、衣服や身体に付着したときは、水で洗い流してください。目や皮膚の障害をまねく原因になります。
- 洗浄性能は、JIS A 5207に準拠していますが、汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器内、水たまり面周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合がございます。
- 汚物やトイレペーパーの量に応じた大洗浄・小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合がございます。
- 女性の小用の場合「小」で使用されますとトイレペーパーの量によりトイレペーパーが流れない場合があります。「大」洗浄をご使用ください。
- 前の洗浄から間を置かず連続して洗浄を行うと、洗浄水量が十分に確保できず洗浄不良を起こすことが想定されます。タンク内に規定水量が貯まったことを確認し洗浄してください。
- 便座の後ろ脚し、前の片側の脚が浮いている状態が正常です。この浮き(脚間)がないと座った時、着座検知しません。
- 便座カバーを取り付けて使用すると、着座センサー(便座部内蔵)が検知しなくなる場合がございます。
- 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。
- 温水洗浄便座使用時は化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障害をまねくおそれがあります。
- 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動・事故の原因になるおそれがあります。
- インバーター照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 温水洗浄便座は、黒っぽい壁・天井ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがありますので黒っぽい壁・天井では使用しないでください。または、リモコンを受信できる位置へ移動してください。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
- 表面コート剤、芳香洗剤、撥水性洗剤(水をはじく洗剤)などは使用しないでください。使用されると陶器表面に覆ってしまい洗浄されない箇所が発生します。
- 研磨剤入りの洗剤や業務用洗剤には陶器表面を傷ついたりするものがありますので使用しないでください。

品番・価格表



リモコン操作便器仕様 (JCS-601DRA)

	仕様	排水芯	便器セット		タンクセット		温水洗浄便座
			品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	JCS-601DRA△ ¥192,000
一般地	床下排水	200mm	SC8250-SGB/□	¥64,000	ST6051-1EN◇	¥70,000	自動開閉・リモコン操作・脱臭付
	リフォーム	305-435mm	SC8250-RGB/□	¥73,000			¥326,000
寒冷地	床下排水	200mm	SC8250-SGC/□	¥84,000			¥335,000
	リフォーム	305-435mm	SC8250-RGC/□	¥93,000			¥346,000
						¥355,000	

※品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)BK(ブラック)LR8(ピンク)※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

ハンドル操作便器仕様 (JCS-220DRN, JCS-230DNN, JCS-230ENN, JCS-320DRN)

	仕様	排水芯	便器セット		タンクセット		温水洗浄便座		
			品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	JCS-220DRN △ ¥107,000	JCS-230DNN △ ¥97,000	JCS-230ENN △ ¥90,000
一般地	床下排水	200mm	SC8250-SGB/□	¥64,000	ST6050-1EN◇	¥58,000	リモコン操作・脱臭付	本体操作・脱臭付	本体操作
	リフォーム	305-435mm	SC8250-RGB/□	¥73,000			¥229,000	¥219,000	¥212,000
寒冷地	床下排水	200mm	SC8250-SGC/□	¥84,000			¥238,000	¥228,000	¥221,000
	リフォーム	305-435mm	SC8250-RGC/□	¥93,000			¥249,000	¥239,000	¥232,000
						¥258,000	¥248,000	¥241,000	

※品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)BK(ブラック)LR8(ピンク)※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

仕様・色別納期表 (受注後出荷日)

仕様	BW1 (ビュアホワイト)	BN8 (オフホワイト)	LR8 (ピンク)	BK (ブラック)
一般地	便器 通常	通常	14日	14日
	タンク 通常	通常	-	-
寒冷地	便器 7日	7日	14日	14日
	タンク 7日	7日	-	-

他の組み合わせ便座

品名	品番	希望小売価格
温水洗浄便座 <small>在庫限り</small>	JCS-320DRN◇	¥103,000
普通便座 (ソフト閉止)	B-822W	¥22,600

※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

⚠️ キュアーズシリーズ設置時の注意事項

- 施工時**
- キュアーズシリーズの使用水圧範囲は、最低必要水圧:0.07MPa(流動時)から最高使用水圧:0.75MPa(止水時)です。給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。使用範囲外の場合は十分な洗浄・搬送の能力が不足し、洗浄不良や排水能力の低下により詰まりが生じる場合があります。
 - カタログ記載の洗浄性能は、日本工業規格JIS A 52071に基づいた試験値です。床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管 (BL規格)で10mの搬送性能が確保されていることを確認しております。ただし、実際配管において排水経路が適切であること(詰まりの有無・配管設計・通気設計、配管老朽化での配管損失なし)を事前に確認してください。排水管の詰まりや通気が不足している場合、排水能力低下、騒音、封水切れ、他器具への影響などが生じるおそれがあります。排水管接続の際は管を屈折させたり、曲がりを多く使用することや小曲がり継ぎ手の使用は洗浄に影響を及ぼすため避けてください。表記数値での洗浄が対応できない場合があります。
 - 便器の洗浄水量は、自治体により行政上の立場から設置条件が決められている場合があります。所轄官庁の指示に従って設置ください。
 - 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。故障したり、思わぬケガをするおそれがあります。
 - 定格15A以上のコンセントを単独で配線してください。コンセントにガタツキが無いこと確認のうえ、根元までしっかり差し込んでください。交流200Vや直流電源を使用しなす故障や発火の原因になります。プレーカーの許容電力をご確認ください。また、必ずアース工事を行ってください。
 - 寒冷地仕様は、コンセントが2口必要です。
 - 浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。
 - 電源コンセントや製品本体に水や小水がかからない位置に設置してください。また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - 車輪・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、便座・便ふたなどが外れて落下し、けがをする原因となります。
 - 配管損失が大きいために、取付けができない可能性があります。事前に設置可能かどうかをご確認ください。
 - 設置環境により周囲の機器が、便座センサーに影響を与え、誤作動することがあります。
 - 必要に応じて、通気管を適切に設けることをおすすめします。(下水からの逆流や排水不良のトラブルの原因となり、製品への対応はできません。)
 - 既設の給水位置によっては、取付けができない可能性があります。事前に設置可能かどうかをご確認ください。
 - 給排水管が防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。
 - 2台以上並べて設置される場合は、リモコン操作時に相互干渉のおそれがありますので、必ず天井までの間仕切りを行ってください。
 - 電源コードは温水洗浄便座の機種により0.95~1.2mです。コンセントは電源コードが届く範囲内に設置してください。
 - 水量調整は、施工後の点検で排出性能が確保されたことを確認の上、行ってください。
 - 便器を設置する場合は、排水管・管長・勾配などについて適切な処置を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因になることがあります。
 - 工事完了後、過水確認を必ず行ってください。給水器具等にあるストレーナーなどにゴミ詰まりがないか確認してください。水量不足、器具不具合等の原因になります。また、施工説明書に記載する洗浄テストを必ず実施してください。
 - リフォーム仕様の各社便器対応表は、P.014をご参照ください。
- 取り扱いについて**
- タンク、便座、便ふたなど樹脂部品にストーブやヒーターなどを近づけないでください。変色や故障、火災の原因になります。
 - 電源コードは曲げたり、折ったり、ねじったり、傷ついたり、加工を絶対にしないでください。感電や発火の原因になります。
 - 電源プラグや電気製品本体操作部カバーに、水をつけたり、かけたりしないでください。故障や感電、発火の原因になります。
 - 雷が発生しているときは、電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。
 - 電源プラグを抜くときはコードを持たず、プラグ部を持って抜いてください。コードが破損して、感電や発火の原因になります。
 - 電源プラグに付いたホコリは定期的に除去してください。火災や感電の原因になります。
 - 電池の液漏れで、衣服や身体に付着したときは、水で洗い流してください。目や皮膚の障害をまねく原因になります。
 - 洗浄性能は、JIS A 52071に準拠していますが、汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器内、水たまり周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合がございます。
 - 汚物やトイレペーパーの量に応じて大洗浄小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合がございます。
 - 女性の小用の場合「小」で使用されますとトイレペーパーの量によりトイレペーパーが流れない場合があります。「大」洗浄をご使用ください。
 - 前の洗浄から間を置かず連続して洗浄を行うと、洗浄水量が十分に確保できず洗浄不良を起こすことが想定されます。タンク内に規定水量が貯まったことを確認し洗浄してください。
 - 便座の後ろ脚と、前の片側の脚が浮いている状態が正常です。この浮き(隙間)がないと座った時、着座検知しません。
 - 便座カバーを取り付けて使用すると、着座センサー(便座部内蔵)が検知しなくなる場合がございます。
 - 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。皮膚の炎症を起こしたり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井戸水でも水質により、スケール緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。
 - 温水洗浄便座使用時は化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への著しい障害をまねくおそれがあります。
 - 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動・事故の原因になるおそれがあります。
 - インバーター照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。
 - ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
 - 温水洗浄便座は、黒っぽい壁・天井ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがありますので黒っぽい壁・天井では使用しないでください。または、リモコンを受信できる位置へ移動してください。
 - 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
 - 表面コーティング剤、芳香剤、撥水性洗剤(水をはじく洗剤)などは使用しないでください。使用されると陶器表面に覆ってしまい洗浄されない箇所が発生します。
 - 研磨剤入りの洗剤や業務用洗剤には陶器表面を傷ついたりするものがありますので使用しないでください。

品番・価格表

ValueCleanⅡ 陶器タンク仕様

仕様	排水芯	便器セット		タンクセット		温水洗浄便座			
		品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	JCS-220DRN△ ¥107,000	JCS-230DNN△ ¥97,000	JCS-230ENN△ ¥90,000	
一般地	手洗付	床下排水 200mm	SC8091-SGB□	¥46,000	ST0793-1EM△ (手洗付)	¥58,000	リモコン操作・脱臭付	本体操作・脱臭付	本体操作
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGB□	¥62,000		¥211,000	¥201,000	¥194,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGB□	¥51,000		¥227,000	¥217,000	¥210,000	
	手洗なし	床下排水 200mm	SC8091-SGB□	¥46,000	ST0793-0EM△ (手洗なし)	¥53,000	¥216,000	¥206,000	¥199,000
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGB□	¥62,000		¥206,000	¥196,000	¥189,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGB□	¥51,000		¥222,000	¥212,000	¥205,000	
寒冷地	手洗付	床下排水 200mm	SC8091-SGC□	¥62,000	ST0793-1YM△ (手洗付)	¥61,000	リモコン操作・脱臭付	本体操作・脱臭付	本体操作
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGC□	¥78,000		¥230,000	¥220,000	¥213,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGC□	¥67,000		¥246,000	¥236,000	¥229,000	
	手洗なし	床下排水 200mm	SC8091-SGC□	¥62,000	ST0793-0YM△ (手洗なし)	¥56,000	¥235,000	¥225,000	¥218,000
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGC□	¥78,000		¥225,000	¥215,000	¥208,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGC□	¥67,000		¥241,000	¥231,000	¥224,000	
						¥230,000	¥220,000	¥213,000	

※品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト) ※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

※壁排水の高さは120mmは排水接続管P.35(トイレオプション)使用時の対応となります。

ValueCleanⅢ 樹脂タンク仕様

仕様	排水芯	便器セット		タンクセット		温水洗浄便座			
		品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	JCS-220DRN△ ¥107,000	JCS-230DNN△ ¥97,000	JCS-230ENN△ ¥90,000	
一般地	手洗付	床下排水 200mm	SC8091-SGB□	¥46,000	SV2000-1EM△ (手洗付)	¥58,000	リモコン操作・脱臭付	本体操作・脱臭付	本体操作
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGB□	¥62,000		¥211,000	¥201,000	¥194,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGB□	¥51,000		¥227,000	¥217,000	¥210,000	
	手洗なし	床下排水 200mm	SC8091-SGB□	¥46,000	SV2000-0EM△ (手洗なし)	¥53,000	¥216,000	¥206,000	¥199,000
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGB□	¥62,000		¥206,000	¥196,000	¥189,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGB□	¥51,000		¥222,000	¥212,000	¥205,000	
寒冷地	手洗付	床下排水 200mm	SC8091-SGC□	¥62,000	SV2000-1YM△ (手洗付)	¥61,000	リモコン操作・脱臭付	本体操作・脱臭付	本体操作
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGC□	¥78,000		¥230,000	¥220,000	¥213,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGC□	¥67,000		¥246,000	¥236,000	¥229,000	
	手洗なし	床下排水 200mm	SC8091-SGC□	¥62,000	SV2000-0YM△ (手洗なし)	¥56,000	¥235,000	¥225,000	¥218,000
		リフォーム 305-540mm	SC8091-RGC□	¥78,000		¥225,000	¥215,000	¥208,000	
		壁排水 後148mm ※左右155mm	SC8091-PGC□	¥67,000		¥241,000	¥231,000	¥224,000	
						¥230,000	¥220,000	¥213,000	

※品番□内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト) ※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

※壁排水の高さは120mmは排水接続管P.35(トイレオプション)使用時の対応となります。

仕様・色別納期表(受注後出荷日)

仕様	BW1(ビュアホワイト)	BN8(オフホワイト)
一般地	通常	通常
寒冷地	7日	7日

他の組み合わせ便座

品名	品番	希望小売価格
温水洗浄便座 在庫限り	JCS-320DRN△	¥103,000
暖房便座	NC823WHLL◇	¥23,000
普通便座(ソフト閉止)	B-822W	¥22,600
普通便座	NC822W◇	¥10,000

※品番△内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)

※品番◇内に色記号を入れてください。色記号(カラー)BW1(ビュアホワイト)BN8(オフホワイト)LR8(ピンク)

バリユークリンシリーズ設置時の注意事項

施工時

- バリユークリンシリーズの使用水圧範囲は、最低必要水圧:0.07MPa(流動時)から最高使用水圧:0.75MPa(止水時)です。給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。使用範囲外の場合は十分な洗浄・搬送の能力が不足し、洗浄不良や排水能力の低下により詰まりが生じるおそれがあります。
- カタログ記載の洗浄性能は、日本工業規格JIS A 5207に基づいた試験値です。床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲からの排水管(BL規格)で10mの搬送性能が確保されていることを確認しております。ただし、実際配管において排水経路が適切であること(詰まりの有無・配管設計・漏れ設計・配管材料での配管損失)を事前に確認してください。排水管の詰まりや通気不足している場合、排水能力低下、騒音、封水切れ、他器具への影響などが生じるおそれがあります。排水管接続の際は管を屈折させたり、曲がり多く使用することや小曲がり継ぎ手の使用は洗浄に影響を及ぼすため避けてください。表記数値での洗浄が対応できない場合がございます。
- 便器の洗浄水量は、自治体により行政上の立場から設置条件が決められている場合があります。所轄官庁の指示に従って設置ください。修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。故障したり、思わぬケガをするおそれがあります。
- 定格1.5A以上のコンセントを単独で配線してください。コンセントにカチツキが無いこと確認のうえ、挿入してしっかりと差し込んでください。交流200Vや直流電源を使用しますと故障や発火の原因になります。プレーカーの許容電力もご確認ください。また、必ずアース工事を行ってください。
- 寒冷地仕様は、コンセントが2口必要です。
- 浴室など水がかかり湿度が高い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コンセントや製品本体に水や小水がかからない位置に設置してください。また、便器水の下部に電源コンセントを設置した上、給水用ホースと電源コンセントを接続させないでください。感電・発火の原因になります。
- 車輪・船舶など、移動体への設置はしないでください。火災や感電、故障などのおそれがあります。また、便座・便ふたなどが外れ落下し、けがをする原因になります。
- 配管損失が大きいことが予想される場合は、洗浄水量を増加するなどの処置が必要となります。
- 設置環境により周囲の機器が、便座センサーに影響を与え、誤動作することがあります。
- 必要に応じて、通気管を適切に設けることをおすすめます。(下水からの逆流や排水不良のトラブルの原因となり、製品での対応はできません。)
- 既設の給水位置によっては、取り付けできない可能性があります。事前に設置可能かどうかをご確認ください。
- 給排水管が防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認いただき、その指示に従ってください。
- 2台以上並べて設置される場合は、リモコン・操作時に関干渉するおそれがありますので、必ず天井までの間仕切りを行ってください。
- 電源コードは1mです。コンセントは電源コードが扇形範囲内に設置してください。
- 水漏れ等は、施工後の検査で排水性能が確認されたことを確認の上、行ってください。
- 工事完了後、排水確認は必ず行ってください。給水器具等にあるストレーナーなどを詰まらせないでください。給水が不十分な場合、便器洗浄時に排水管から臭気が逆流する場合があります。
- 水漏れ、器具不具合等の原因になります。また、施工説明書に記載する洗浄テストを必ず実施してください。
- リフォーム仕様の各社便器対応表は、P.014まで参照ください。

取り扱いについて

- タンク、便座、便ふたなど樹脂部品にストローやヒーターなどを近づけないでください。変色や故障、火災の原因になります。
- 電源コードは曲げたり、折ったり、ねじったり、傷つけたり、水につけたり、加工を絶対してしないでください。感電や発火の原因になります。
- 電源プラグや電気製品本体操作部カバーに、水をつけたり、かけたりしないでください。故障や感電、発火の原因になります。
- 雷が発生しているときは、電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときはコードを持って、プラグ部を持って抜いてください。コードが破損したり、感電や発火の原因になります。電源プラグに付いた水コリは定期的に拭き取ってください。火災や感電の原因になります。
- 電池の液漏れで、衣服や身体に付着したときは、水で洗い流してください。目や皮膚の障がいやまわく原因になります。
- 洗浄性能は、JIS A 5207に準拠していますが、汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器内、水たまり周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合がございます。
- 汚物やトイレペーパーの量に応じて大洗浄小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合がございます。
- 女性の小用の場合(小)で使用されますとトイレペーパーの量によりトイレペーパーが流れない場合があります。「大洗浄」をご使用ください。
- 前の洗浄から間をおかず連続して洗浄を行うと、洗浄水量が十分に確保できず洗浄不良を起こすことが想定されます。タンク内に規定水量が貯まったことを確認し洗浄してください。
- 便座の後ろ脚と、前の片側の脚が浮いてる状態が正常です。この浮き(隙間)がないと座った時、座座検知しません。便座カバーを取り付けて使用するごとき、着座センサー(便座部内蔵)が検知しなくなる場合がございます。
- 水道水および取付可能な井水(地下水)以外を使用しないでください。故障の原因を起したり、腐食や異物付着による機器故障の原因となるおそれがあります。ただし、飲用可能な井水でも水質により、スケール・緑青発生で修理が必要な故障が起きやすくなります。
- 温水洗浄便座使用時は化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師にご相談ください。身体への着しし傷害をまねくおそれがあります。
- 微弱な信号で取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤動作・事故の原因になるおそれがあります。
- インターネット・照明でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により動作しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 温水洗浄便座は、黒っぽい壁・天井ではリモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがありますので黒っぽい壁・天井ではリモコンを使用しないでください。または、リモコンを受信できる位置へ移動してください。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤動作することがあります。
- 換気システムやレンジフードの動作時に室内と排水管の圧力差が生じたり、十分な給気を確保してください。給気が不十分な場合、便器洗浄時に排水管から臭気が逆流する場合があります。
- 研磨剤入りの洗剤や業務用洗剤は、陶器表面を傷つけたりするものがありますので使用しないでください。